

Technikai adatlap

PLASTDUR Fólia A ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Költő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát kopolimer vizes diszperziója.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A ragasztóanyag alkalmas felületkezelt polietilén, polipropilén (BOPP) és egyéb műanyag fóliák (PVC) nedvszívó anyagokra.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után átlátszó
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	4000-7000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 4 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A fehér, száradás után átlátszó ragasztóanyaggal 15°C vagy e feletti hőmérsékleten kell dolgozni. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután géppel, vagy eszközzel felhordható. A száradási idő kb. 24 óra. Műanyag palackok címkézésénél a címkének nedvszívónak kell lenni! Használat után az eszközöket vízzel azonnal le kell mosni, mert a beszáradt ragasztó vízben nem oldódik.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Fólia A ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!