

Technikai adatlap

PLASTDUR Ragacs ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát kopolimer vizes diszperzió.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A ragasztóanyag alkalmas különleges felületű, lakozott kartonok konfekcionálásához, felületkezelt műanyag fóliák (PVC, cellulóz származékok), nedvszívó anyagokra (papírra, kartonra, fára, farostlemezre, kőre, kerámiára, bőrre, stb.) történő ragasztására, illetve kasírozásra, műanyagpalackok nedvszívó címkézésére.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után átlátszó
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Felhasználás előtt próbaragasztást kell végezni. A ragasztóanyaggal 16°C feletti hőmérsékleten kell dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás erősségét. A felhasználandó anyagok maghőmérséklete minimum 16°C legyen. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután egy tiszta ecsettel, spatulával, vagy fogazott lemezzel felvihető. A száradási idő hőkezeléssel csökkenthető. Használat után a segédeszközöket vízzel azonnal le kell mosni.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Ragacs ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!